

NEVASTANE FLUSH OIL



Przemysł spożywczy



Olej do płukania i mycia, odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością.

ZASTOSOWANIA

- **NEVASTANE FLUSH OIL** jest cieczą o bardzo niskiej lepkości stosowaną do mycia i wypłukiwania resztek olejowych w przemyśle spożywczym z układów: hydraulicznych, przekładni redukcyjnych, łańcuchów oraz innych ruchomych elementów.
- **NEVASTANE FLUSH OIL** jest idealnym środkiem do mycia układów przy przechodzeniu ze standardowego środka smarnego na środek klasy NSF H1, do incydentalnego kontaktu z żywnością.
- **NEVASTANE FLUSH OIL** nie działa korodująco na metale i jest kompatybilny z produktami naftowymi i syntetycznymi (na bazie PAG/ester ale nie na bazie PAG/MPG).

SPECYFIKACJE

- **NEVASTANE FLUSH OIL** jest zestawiony na bazie białego oleju mineralnego zgodnie z wymaganiami FDA, 21 CFR 178.3570.
- **NEVASTANE FLUSH OIL** ma numer rejestracyjny NSF H1: 123139.
- **NEVASTANE FLUSH OIL** ma certyfikat **Kosher, ISO 21469**.
- **NEVASTANE FLUSH OIL** jest biostabilny, nie promuje namnażania się bakterii i grzybów.

ZALETY

- **NEVASTANE FLUSH OIL** jest zalecany do stosowania tam, gdzie jest możliwy incydentalny kontakt z żywnością. Stosowanie w eksploatacji środków smarnych klasy H1 wg NSF minimalizuje problem zanieczyszczeń w krytycznych punktach kontroli zgodnie z wymaganiami HACCP.
- Usuwa nagary i zanieczyszczenia.
- Ma doskonałą zdolność rozpuszczania.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	METODY	JEDNOSTKI	NEVASTANE FLUSH OIL
Wygląd	Wzrokowo	-	Jasna , klarowna ciecz
Barwa	ISO 2049/ ASTM D 1500	-	<0,5
Gęstość w 15°C	ISO 12185	kg/m ³	827
Lepkość kinematyczna w 40°C	ISO 3104	mm ² /s	9,5
Lepkość kinematyczna w 100°C	ISO 3104	mm ² /s	2,5
Temperatura zapłonu	ISO 2592	°C	110
Temperatura płynięcia	ISO 3016	°C	-31

Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji.

Zalecenia:

- Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Ograniczyć do minimum przechowywanie w temperaturach powyżej 35°C.
- **Czas przydatności do stosowania:** 5 lat od daty produkcji (opakowanie nieotwierane).

TOTAL LUBRIFIANTS
INDUSTRIE & SPECIALITIES
24-11-2009 (zamiast 16-02-2009)
NEVASTANE FLUSH OIL

1/1

Niniejszy środek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia.

Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej

www.quick-fds.com.

